

1. Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu:
Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 70 GREYWALL PLUS

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku
EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70.-)1-TR100

3. Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie:
Tepelná ochrana budov - ThIB
Výrobok s povrchovou úpravou (s bielym náterom) zabráňujúcou výraznému prehrievaniu EPS slnečným žiarením.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:
Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava; Divízia ISOVER
Výrobňa: Divízia Isover, Vlárská 22, 917 01 Trnava

5. Nevzťahuje sa 6. **Systém 3**

7. Názov a identifikačné číslo NO:

- Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy, Przemyslu Izolacji Budowlanej, notifikovaná osoba č.1486, Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 KATOWICE
vykonal: určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3
a vydal: protokoly o skúške č. 66/10/M-3/ λ_{HM} I, 66/10/129-M-3, 66/10/129-M-3O₂
- FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396, Osloboditeľov. 282, 059 35 Batizovce
vydal: protokoly o skúške č. Fires-CR-247-12-AUPS

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická norma	
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D 0,031 W/(m·K)	
	Hrúbka	d_N (mm) T1	
	Tepelný odpor	R_D (m ² ·K/W)	
		d_N (mm) T1	R_D (m ² ·K/W)
		10	0,30
		20	0,60
		30	0,95
		40	1,25
		50	1,60
		60	1,90
		70	2,25
		80	2,55
		90	2,90
		100	3,20
		110	3,50
		120	3,85
		130	4,15
	140	4,50	
	150	4,80	
	160	5,15	
	170	5,45	
	180	5,80	
	190	6,10	
	200	6,45	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	E	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Tepelný odpor	R_D (m ² ·K/W)	
	Tepelná vodivosť	λ_D 0,031 W/(m·K)	
	Trvanlivosť	NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)70	
	Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	NPD	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	TR 100	
	Pevnosť pri ohybe	BS115	
Rozmerová stálosť	Rozmerová stálosť pri normálnych laboratórnych podmienkach -23°C, 50% relatívnej vlhkosti	DS(N)2	
	Rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty a vlhkosti -70°C	DS(70,-)1	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením	NPD	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť úplným ponorením	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu (homogénne výrobky)	MU20	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť	NPD	
	Hrúbka d_l	NPD	
	Stlačiteľnosť	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

EN 13163: 2012 + A1 : 2015

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Ing. Karol Jakabovič, konateľ
meno a funkcia

V Trnave 22.03.2023
miesto a dátum vydania

Saint-Gobain Construction Products s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139, IČ DPH SK2020339761
SG36

Podpis